

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco

Podokiennik (widok): połączenie elementu elewacyjnego StoDeco (StoDeco O-Frame) z dodatkowym uszczelnieniem przy wysięgu < 300 mm


wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL

GEN-DP-0511

Wskazówka:

W przypadku wysięgu podokiennika ≥ 300 mm i gzymsów ≥ 150 mm zamontować obróbkę blacharską.

Spoiny dylatacyjne w przypadku płyt (StoDeco Panel) powyżej 6 x 6 m. Spoiny dylatacyjne w przypadku listew (StoDeco Line) powyżej 10 m.



Wskazówka: uwzględnić detal GEN-DP-0060.

Wskazówka: detal jest ważny tylko w połączeniu z GEN-DP-0510.

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.